

# HYUNDAI

## POWER PRODUCTS

### HYW 215AC

■ **Сварочный бензиновый генератор Hyundai HYW 215AC модель 2021 года.**

■ **WELDING (СВАРОЧНАЯ) Series предназначена для проведения сварочных работ, но может использоваться и в качестве резервного источника питания.**

■ **Высокая производительность в условиях резервного, сезонного или аварийного энергообеспечения с опцией сварка MMA.**

- Сварочный бензиновый генератор HYUNDAI HYW 215AC на 6 кВт (Max 6,5 кВт) — предназначен для проведения ручной дуговой сварки (MMA). Электроды до 4 мм, ток сварки до 200 А. На электродах 1,6-2 мм, можно одновременно использовать генератор в режиме сварки и в режиме автономного источника электроснабжения на 3 кВт. Сварочный модуль собран по инверторной схеме. Продолжительность нагрузки при сварке - 60%.
- Генераторы HYUNDAI заслужили высочайшую репутацию по всему миру. Вы можете им полностью довериться. Все компоненты генераторов, включая наши легендарные двигатели, отличаются максимально высокой прочностью и надежностью.
- К особенностям двигателей HYUNDAI промышленного класса относятся верхнее расположение клапанов для обеспечения постоянной величины мощности и литые чугунные гильзы цилиндров с целью обеспечения надежности и долговечности, необходимых для генераторов промышленного класса.
- Альтернатор - все генераторы Hyundai комплектуются только синхронными альтернаторами с медной обмоткой. Обмотка из меди не перегревается, выдерживает большие нагрузки по сравнению с другими материалами, обладает отличной токоотдачей. Изготавливаются на автоматической линии, что делает невозможным присутствие дефектов связанных с человеческим фактором, также применена улучшенная укладка проводов с дополнительной фиксацией обмоток.
- Во всех генераторах HYUNDAI используется функция Oil Alert®, защищающая двигатель путем его отключения при достижении уровня масла ниже минимально значения. Генератор также не запустится, если уровень масла находится ниже допустимого уровня.
- В генераторах HYUNDAI используется автоматический регулятор напряжения (AVR) специальной серии, предназначенный для постоянного контроля за этим параметром. AVR HYUNDAI сохраняет постоянное выходное напряжение на более высоком уровне независимо от нагрузки. Это исключает возможность падения и превышения напряжения.
- Экономный расход топлива - использование инновационных технологий снизило потребление топлива. При этом не теряется мощность, а качество работы направлена на увеличение энергоресурса.
- Каждый изготовленный агрегат проходит заводские испытания на нагрузочном стенде.



## WELDING SERIES

# HYUNDAI

## POWER PRODUCTS

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## HYW 215AC

### Сварочный бензиновый генератор

- Сварочный генератор 2 в 1 – работает и как генератор, и как сварочный аппарат;
- Ручной стартер оснащен системой легкого пуска генератора;
- Функция Oil Alert® - защита двигателя при минимальном уровне масла;
- Встроенный сварочный инвертор использует электроды до 4 мм;
- Обеспечивает плавную регулировку сварочного тока от 20 до 200 А;
- Цифровое высокоточное информативное табло "3 в 1";
- Экономичный расход топливной смеси - до 22 часов при 50% нагрузке;
- Две пром. розетки на корпусе для питания потребителей;
- Клеммы подключения аккумуляторных батарей для зарядки;
- Оригинальный корейский мотор HYUNDAI имеет длительный ресурс;
- Индикатор уровня оставшегося горючего;
- Контроль качества сборки ISO 9001;



МОДЕЛЬ	HYW 215AC
Двигатель	Hyundai PT192F
Объем двигателя	440 куб/см
Номинальная мощность	6 кВт
Максимальная мощность	6,5 кВт
Питание	230 В (1 фазный) / 50 Гц
Время работы	до 22 ч.
Максимальный сварочный ток	200 А
Максимальный диаметр электрода	4 мм
Розетки питания (переменный ток)	2 розетки 230 В (16А)
Выход 12 В (постоянный ток)	8.3 А
Уровень шума на удалении 7 м.	76 дБ
LED-дисплей	4 режима
Емкость топливного бака	28 л.
Индикатор уровня топлива	есть
Ручной стартер	есть
Аварийный выключатель	есть
Заземление	есть
Электростарт	нет
Сварочный альтернатор Hyundai	есть
Объем масляного картера	1,1 л.
Защита от низкого уровня масла	функция Oil Alert®
Толщина рамы	28 мм
Антивибрационные подушки	есть
Масса	88 кг
Габариты генератора Д/В/Ш	695x530x590 мм

### Комплектность

Генератор.....	1 шт.
Руководство пользователя.....	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.
Вилка 220 В. ....	2 шт.

## WELDING SERIES